www.intech-cr.com
info@intech-cr.com

HYDROSTOP

cod.: 654710

HYDROSTOP Impregnante invisibile che, penetrando nella struttura dei manufatti, crea sotto la superficie uno strato che impedirà la penetrazione dell'acqua. Il prodotto non altera la traspirabilità del supporto, per cui rimane permeabile all'aria pur non lasciando passare l'acqua allo stato liquido. Visto che l'umidità non può entrare, anche l'intonaco o la vernice restano aderenti alla parete invece di sgretolarsi. **HYDROSTOP** non altera le tonalità o il colore del sottofondo; crea una barriera nei confronti della "pioggia acida", riduce le efflorescenze e la penetrazione delle soluzioni saline nelle località marine. Le superfici rimangono più pulite dato che la pioggia lava via lo sporco più facilmente di quanto avvenga con le superfici non trattate, che assorbono sia la pioggia che lo sporco. Il trattamento **HYDROSTOP**, respingendo l'acqua, non permette che questa geli all'interno, sfaldando e sgretolando il materiale. Dopo il trattamento si può tinteggiare o verniciare a piacere, evitando ovviamente le sole vernici a base acquosa. Inoltre additivando le normali vernici a base oleosa con una percentuale del 15% di **HYDROSTOP** si può verniciare ed impermeabilizzare contemporaneamente. Se ben applicato, la sua durata è praticamente senza limiti, non è soggetto ad usura per sfregamento o calpestio.

HYDROSTOP si può applicare su:

INTONACI, CALCESTRUZZI, LATERIZI, MATTONI, MALTA DI CEMENTO, TEGOLE, PIETRA NATURALE, VASI, TERRACOTTE, FUGHE TRA LE MATTONELLE, GRADINI IN CEMENTO, PANCHINE, PASSAGGI PEDONALI, MONUMENTI.