









Deghiacciante in granuli ecologico

www.intech-cr.com



SALE DA DISGELO	-5 °C	250 Kg	MODERATO	POCHE ORE	MOLTO ALTA	MOLTO ALTO	ESTREMAMENTE DANNOSO
TABELLA COMPARATIVA PER SUPERFICI DI UTILIZZO:							
PRODOTTO:	STRADE:	SCALINATE IN MARMO:	SUP. CEMENTO*:	CIOTTOLI-PIETRA:	GIARDINI:	GRANITO:	PASSERELLE IN LEGNO:
ICEX	POSSIBILE	CONSIGLIATO	POSSIBILE*	CONSIGLIATO	CONSIGLIATO	CONSIGLIATO	CONSIGLIATO

**SCONSIGLIATO** 

**SCONSIGLIATO** 

**FVITARE** 

POSSIBILE

## **DESCRIZIONE:**

**SALE DA DISGELO** 

ICEX è un deghiacciante in granuli o scaglie ecologico non a base di comune sale da disgelo. I suoi componenti hanno un bassissimo impatto ambientale. E' perfettamente solubile anche in acqua fredda quindi non intasa canali di scolo. ICEX è attivo a temperature ben più basse di quelle del comune sale (sotto i-5°C il sale da disgelo è inutile utilizzarlo perché non agisce) e su superfici delicate non ha le stesse controindicazioni dovute agli effetti corrosivi del comune sale da disgelo.

## **SETTORI DI UTILIZZO:**

E' l'ideale per enti pubblici, scuole, aziende, hotel, cimiteri, condomini, ospedali, case di riposo, aeroporti, ristoranti, impianti di risalita. Utilizzabile su vialetti, scalinate, gradinate, rampe e scivoli, passerelle, ecc. A differenza di comune sale è completamente solubile in acqua quindi non intasa canali di scolo. Utilizzato nei vialetti di giardini non brucia la vegetazione circostante.

## DOSI SUGGERITE PER 100 MQ DI SUPERFICIE:..

Applicazioni preventivo o su strati normali di ghiaccio applicare 3 kg di prodotto.

Su strati spessi o condizioni di ghiaccio estreme aumentare a 5/8 Kg.

Confezionato in bidoni richiudibili da 20 Litri di volume

## **CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:**

- Aspetto fisico: Granuli o scaglie

**SCONSIGLIATO** 

- Colore: Bianco o Rosa
- Odore: Inodore
- Densità a 20°C: 0,90 Kg/dm3
- Solubilità: Completa
- Biodegradabilità: > 90 %
- Temperatura min. di utilizzo: 38°C



**SCONSIGLIATO** 

SCONSIGUATO

INTECH-CR SRL: Via Polda 2/a -37012 BUSSOLENGO (VR) Tel. e Fax 045-6766134 Mail: info@intech-cr.com

<sup>\*</sup> le superfici nuove in cemento devono essere stagionate da almeno 18 mesi.