



DOUBLEFIX

FISSA E RIPARA IN 5 MINUTI

Descrizione:

Il **DOUBLEFIX** è una massa ad iniezione a 2 componenti indicata per il fissaggio di ancoraggi leggeri. Il prodotto viene fornito in una cartuccia doppia professionale, utilizzabile con apposita pistola, con la caratteristica di poter essere riaperta e chiusa più volte. **DOUBLEFIX** è adatto a tutti i materiali da costruzione. Il prodotto, una volta applicato ed essiccato può essere tranquillamente levigato e verniciato. Asciuga in modo molto veloce, da 4 a 8 minuti in base anche alla temperatura dell'ambiente. La sua cartuccia doppia consente al **DOUBLEFIX**, di essere molto comodo per piccole applicazioni. Ideale per manutenzioni o inserimenti di piccola entità.

Applicazioni:

Il **DOUBLEFIX** è adatto per piccole applicazioni di fissaggio in ambito di installazione di bastoni per tende, segnaletica o cartellonistica interna, fissaggio di accessori bagno, come porta carta igienica, mensole, applicazioni di corrimano, installazione di impianti di video sorveglianza, lampadari, aste per docce,

Perfetto per applicazioni veloci su pareti in cartongesso, mattone forato (tramite tasselli con retina), o cemento. Viti, occhielli e ganci, con uno spessore da 2 a 6 mm, si lasciano avvitare direttamente nella massa indurita, quindi senza forare come nel legno, un tassello non è più necessario. La vite può essere avvitata e svitata più volte. Il prodotto durante la catalizzazione ha una limitata pressione da espansione, quindi si evitano crepe su piastrelle ed intonaco e soprattutto sul cartongesso.


DOUBLEFIX può tornare molto utile e facile da utilizzare per ovviare a qualche piccolo contrattempo durante le opere di cartongesso, di installazioni elettriche o nel montaggio di mobili. In settori come quello alberghiero o nel settore ospedaliero e delle case di riposo, oltre all'applicazione nel muro, nel cartongesso con piccoli tasselli, trova largo impiego per inserimenti nel legno. In questi settori il manutentore si trova spesso a dover riparare, nelle camere degli ospiti, cerniere e inserimenti nel legno in mobili, armadi, scrivanie, ecc. Ebbene, il **DOUBLEFIX**, in pochi minuti permette una riparazione "in loco" in modo semplice e veloce.

PER L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO VIVAMENTE L'UTILIZZO DELLE PUNTE MISCELATRICI.

DATI TECNICI:

Temp. di applicazione:	da +10° C a +30 °C
Temp. di esercizio:	da -30° C a +100 °C
Durezza (Shore):	80 D
Lungh.max vite:	45 mm
Lungh.max foro:	50 mm / Ø 8 mm
Tempo di indurimento:	5 - 8 minuti a 20 °C

Aggiornamento 06/2026



Confezioni:

Cartuccia bicomponente da 50 ml in confezione da 10 pz
Accessori:
Punte miscelatrici e pistola per cartucce bicomponenti