INTECH
maintenance quality solutions

FOODLUBE H1-E

GRASSO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE PER ALTE TEMPERATURE

Descrizione:

FOODLUBE H1-E è un grasso lubrificante speciale, perfetto per condizioni operative estreme nelle industrie alimentari. Ideato per le condizioni di lavoro più difficili, nelle quali i comuni grassi lubrificanti non sono adatti. L'elevato range di temperatura, l'estrema resistenza all'acqua e alla pressione, sono caratteristiche non trascurabili quando si devono lubrificare macchinari nel settore alimentare.
FOODLUBE H1-E è anche adatto per utilizzi nelle industrie non alimentari, dove sono richieste resistenza all'acqua, agli sbalzi termici ed applicazioni sui macchinari ad elevata rotazione.

Applicazioni:

FOODLUBE H1-E può essere usato nei processi di produzione e di imballaggio degli alimenti. Grazie alla elevata resistenza alla temperatura, all'acqua e a alla pompabilità, lo rende ideale per essere utilizzato nelle industrie con gli impianti di lubrificazione centralizzata anche con vicinanza a forni o altre fonti dic alore.
Settori di utilizzo:
Impianti di trasformazione e conservazione alimentare, celle frigorifere, idranti antincendio, industrie casearie, macelli, salumifici, impianti di lavorazione ittica, ristoranti, impianti e macchinari nelle aziende agricole.

Modo d'uso:

Pulire a fondo la superficie prima di lubrificare. Applicare uno strato sottile sulle parti da lubrificare (rispettare le indicazioni fornite dal produttore dei cuscinetti). Può essere usato solo in ambienti dove il contatto con l'alimento può avvenire accidentalmente e in minima quantità.
Se viene utilizzato come protettivo contro l'ossidazione su superfici che andranno in contatto con gli alimenti, **FOODLUBE H1- E** dovrà essere rimosso completamente prima di utilizzare il macchinario

DATI TECNICI:

Aspetto Fisico :	**Pastoso colore crema**
Addensante base :	**Saponi complessi di sulfonato di Calcio con olio sintetico**
Densità :	**0,9225 g/cm³ DIN 51757**
Temperatura di utilizzo:	**-50°C e +180°C.**
Consistenza VKA:	**NLGI 2 min. 4.800 N**
Specifica:	**FOOD GRADE H1** (NSF Reg. 150453 nella denom. originale)

Confezioni:

Cartuccia da 400 gr, in scatola da 12 pz

(Disponibile solo su ordinazione)

INTECH-CR SRL:
Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY
Tel./ Fax +39 (045) 6766134
Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions