



LF 72

SCORRICAVO SCHIUMOGENO

Descrizione:

LF 72 ha un elevato potere lubrificante. Applicato sui cavi permette di ridurre notevolmente l'attrito durante le installazioni sia per lavori in ambito civile, ma anche industriale.

La formulazione schiumogena permette al prodotto un alto potere migratorio ed essere spinto in profondità aggrappandosi bene alle superfici delle canaline.

I lubrificanti contenuti nella schiuma vengono distribuiti uniformemente nelle condutture elettriche facilitando, così, le operazioni d'introduzione dei cavi.

Offre oltre ad una semplificazione di montaggio anche un effetto lubrificante duraturo così che i cavi trattati possono essere facilmente sfilati anche dopo un lungo periodo.

LF 72 è completamente ecologico i propellenti utilizzati nel prodotto non danneggiano l'ozono tutti i componenti sono biodegradabili, non nocivi, atossici e non infiammabili.

Lo speciale ugello erogatore a doppia azione permette estrema versatilità nell'utilizzo del prodotto consente di evitare rovesciamenti accidentali su superfici delicate, evitando macchie o aloni indesiderati. La cannucchia incorporata permette di convogliare la schiuma all'interno delle condutture elettriche, anche in spazi poco accessibili, oppure di spruzzarla direttamente sui cavi prima di introdurli.

Si consiglia di evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc.



DATI TECNICI:

Aspetto Fisico :	Schiuma in Aerosol
Colore :	Bianco
Odore :	Inodore
Densità:	1 gr/litro
Temperatura di utilizzo:	Da 1°C a +50°C
PH:	8

Modo d'uso:

Agitare bene la bomboletta prima dell'applicazione. La superficie deve essere sgrassata e pulita. Applicare il prodotto da una distanza di circa 15-20 cm senza esagerare nelle dosi. Se necessario ripetere l'operazione dopo circa 1 minuto.

Confezioni:

Aerosol da 400 ml in scatola da 12 pz