

RADIATOR REPAIR

FLUIDO TURAFALLE PER SISTEMI DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA

- Sigilla in maniera duratura le Incrinature, porosità e micro falle del radiatore, E dai manicotti.
- Contiene additivi per prevenire la corrosione e la formazione di calcare.
- Protegge dal surriscaldamento.
- Non blocca i termostati, valvole o rubinetti in genere.

Informazioni Generali

RADIATOR REPAIR è un fluido anti-perdite che sigilla Efficacemente microfessure crepe e perdite in radiatori, tubi flessibili, tubi e molto altro. Blocca le perdite di refrigerante e protegge la superficie trattata dal surriscaldamento.

Grazie alla speciale formulazione, **RADIATOR REPAIR** non intasa termostati, valvole o rubinetti.

RADIATOR REPAIR è compatibile con tutti i fluidi antigelo e può essere tranquillamente utilizzato nei radiatori in alluminio e plastica.

Informazioni Tecniche

Stato fisico: Liquido
Colore: marrone chiaro
Odore: caratteristica

Flash point: 200°C
Temperatura di decomposizione: > 200 °C
Solubilità: solubile in acqua
Resa: 1 bottiglia è sufficiente per trattare da 8 a 10 L.
Dosare a seconda della quantità della perdita.

Applicazioni ed Uso

- USO:
 - Avviare il motore e lasciarlo riscaldare fino a temperatura di esercizio.
 - Agitare bene il flacone prima dell'uso.
 - Versare **RADIATOR REPAIR** nel radiatore e lasciare acceso il motore per circa 15 - 20 minuti.

- APPLICAZIONE:
 - Utilizzabile in tutti i tipi di radiatori, anche alluminio e plastica.
 - Utilizzabile anche a livello industriale

• APPLICAZIONE INDUSTRIALE:

Se l'applicazione è su un radiatore industriale ricordiamo che il turafalle è un ottimo prodotto per la Manutenzione temporanea. Le dimensioni di un radiatore industriale, viste le continue vibrazioni, implicano che prima possibile venga effettuata la riparazione in modo da affrontare il problema in maniera definitiva.

Per un impianto industriale, non basta versare il prodotto nel vaso di espansione a freddo e sperare che si misceli da solo.

1 - Verifica la pulizia: se il liquido refrigerante è molto vecchio, fangoso o pieno di ruggine, meglio sostituirlo.

Se necessario, l'impianto va prima lavato.

2 - Pre-miscelazione: preleva qualche litro di liquido refrigerante dal circuito (o usa del liquido nuovo) e mescolalo in un secchio insieme alla quantità totale di turafalle calcolata. Questo evita la concentrazione di prodotto puro in un solo punto.

3 - Inserimento a motore tiepido: introduci la miscela nel circuito attraverso il tappo del radiatore (se presente) o dal vaso di espansione.

4 - Messa in funzione sotto carico: avvia immediatamente il gruppo elettrogeno e portalo sotto carico elettrico.

Il motore deve raggiungere la temperatura di esercizio (solitamente tra gli 80°C e i 90°C) per far aprire completamente le valvole termostatiche.

In questo modo il fluido interno circolerà ovunque, portando il turafalle sul punto della perdita.

Tempo di ciclo: lasciare girare il generatore per almeno 30-45 minuti consecutivi.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Categoria
740103	Radiator Repair	300ml	Non inferiore a 24 mesi	ADDITIVI



Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. INTECH-CR SRL garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da INTECH-CR SRL riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.