

COLLANTI E SIGILLANTI

SEALSTICK-HT

COLLANTE POLIMERICO STRUTTURALE

Descrizione:

SEALSTICK HT è una colla per montaggio di nuova generazione. Possiede un'eccellente qualità adesiva e offre una resistenza alla trazione superiore rispetto ad altri prodotti simili. Permette l'incollaggio di diversi tipi di materiale su pietra, legno, piastrelle e pezzi in metallo, pareti e soffitti, là dove colle tradizionali non danno risultati ottimali.

Grazie all'elevata qualità adesiva **SEALSTICK HT** offre ottime opportunità di montaggio. **SEALSTICK HT** rimpiazza i sistemi di fissaggio tradizionali come viti, ribattini o saldatura. **SEALSTICK HT** è inodore ed esente di solventi. **SEALSTICK HT** possiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici, raggi UV, acqua, soluzioni di cloro ecc. e non favorisce la formazione di muffa. **SEALSTICK HT** è la perfetta soluzione per incollare velocemente ed economicamente i più diversi substrati anche fra di loro.

Grazie a queste straordinarie caratteristiche **SEALSTICK HT** può tranquillamente considerarsi la colla di montaggio "universale" idonea per l'incollaggio di pietra, cemento, specchi, cartongesso, policarbonato, PSPU, PVC, materiali sintetici, rame, piombo, zinco, alluminio, acciaio, legno e vetro anche fra di loro.

Trova applicazione in molti settori tra i quali l'edilizia, la falegnameria, lattoneria, montaggio rivestimenti murali, costruzioni e manutenzioni nautiche, costruzioni macchinari, impianti e condotti per la climatizzazione, fissaggio insegne pubblicitarie e allestimento stand fieristici.

Caratteristiche:

SEALSTICK HT la colla di montaggio di ultima generazione:

- Adesività superiore, ottima resistenza alla trazione.
- Verniciabile e utilizzabile anche su superfici umide.
- Prodotto esente da solventi, isocianati, ftalato e silicone.
- Non si ritira durante l'indurimento.
- Rimpiazza il fissaggio meccanico.
- Resiste a raggi UV, acqua salata, e soluzioni controllate di cloro.
- Prodotto antimuffa e antibatterico.
- Completamente inodore.

DATI TECNICI:

Temp. di applicazione:	+5°C fino a +40°C
Allungamento alla rottura:	200 %
Densità (g/ml):	1,57
Durezza Shore A (DIN 53505):	60
Aspetto	Tixotropico
Colore:	Bianco / Nero
Resistenza alla trazione:	1,4 N/mm ²
Termostabilità:	-40°C / +120°C (breve +150°C)
Resistenza ai raggi UV:	Ottimo
Stoccaggio:	18 mesi a 20 °c
Presenza di solventi/isocianati:	0%
Presenza di silicone:	0%

Modo d'uso:

Le superfici da incollare devono essere assolutamente pulite da polvere, olio, grasso ecc. Per superfici metalliche, vetro e plastiche non utilizzare prodotti diluenti, consigliamo il nostro SICURSOLV. Preparare le superfici eliminando sporco, polvere, unto, incrostazioni. Su materiali porosi come pietre e marmo e cemento è possibile applicare una mano di primer spray per aumentare l'adesività. Per incollaggio di superfici ampie, (esempio specchi) applicare il prodotto a strisce verticali non chiuse. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di sottoporlo alla massima trazione.

EVENTUALI PROVE PREVENTIVE DI COMPATIBILITA' DEI MATERIALI SONO SEMPRE A CURA DELL'UTILIZZATORE.

Confezioni:

Cartucce da 290 ml in confezione da 12 pz , colore bianco.

Cartucce da 290 ml in confezione da 12 pz , colore nero (su ordinazione)

