

SEALSTICK


SIGILLA E INCOLLA SENZA PROBLEMI

Descrizione:

Il **SEALSTICK** è un polimero idoneo per effettuare sigillature ed incollaggi di alta qualità, ma soprattutto in condizioni ambientali particolari. E' mono-componente e per applicarlo è sufficiente avere una semplice pistola per cartucce standard. Grazie alla sua composizione, il **SEALSTICK**, garantisce una sigillatura sempre flessibile e molto resistente anche ai raggi UV. Ottima l'aderenza su materiali di diversa natura come inox, vetro, legno, marmo, mattonelle vetroskin, cemento e molti tipi di plastiche. Il **SEALSTICK** è completamente inodore e grazie alla sua perfetta lavorabilità garantisce ottimi risultati in molti settori.

Applicazioni:

SEALSTICK trova impiego in svariati settori. L'assenza di odore, di componenti tossici come gli isocianati, solventi, permettono un utilizzo sicuro anche in ambienti piccoli e chiusi, con poca ventilazione. Ottimi risultati nel settore nautico sia per gli incollaggi su vetroresina che per le sigillature. La caratteristica di aderire anche in presenza di umidità, permette a chi lavora in ambito piscine, di utilizzare il **SEALSTICK** anche a bordo vasca, o in immersione senza richiedere l'abbassamento del livello d'acqua. Altri settori dove il **SEALSTICK** si è rivelato un ottimo prodotto è quello della manutenzione e costruzione di acquari, di saune e nell'industria del marmo. Perfetto anche nelle carrozzerie durante gli allestimenti di veicoli speciali, come furgoni isoterme. Ottimo anche per le sigillature di crepe interne alle celle frigo senza essere costretti a spegnerle e asciugarle. Molto utilizzato anche per la sigillatura di lamiere, sia in ambito automobilistico, ferroviario e navale. Ottima l'aderenza anche su metalli diversi come acciaio inox, PVC, materiali come marmi e/o rivestimenti per pavimenti e materiali presenti in edilizia senza esclusione anche su legno e multistrato.



DATI TECNICI:

Temp. di applicazione:	da + 5° C a 35 °C
Allungamento alla rottura:	300 %
Densità (g/ml):	Colorato 1,58 Crystal 1,27
Durezza Shore A (DIN 53505):	53 32
Larghezza massima sigillabile	5 mm
Ritiro volumetrico:	< 2%
Resistenza alla trazione:	2,3 N/mm2
Termostabilità:	Da - 30°C a + 90 °C
Resistenza ai raggi UV:	Ottimo
Stoccaggio:	18 mesi a 20 °c
Presenza di solventi/isocianati:	0%
Presenza di silicone:	0%

Modo d'uso:

Preparare le superfici eliminando sporco, polvere, unto, incrostazioni e circoscrivere la parte da sigillare con del nastro carta per salvaguardare i bordi. Per incollaggio di superfici ampie, (esempio specchi) applicare il prodotto a strisce verticali non chiuse. Il prodotto può essere verniciato bagnato su bagnato.

Al termine dell'applicazione fugare il prodotto con il nostro solvente SICURSOLV ed eliminare il nastro carta. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di sottoporlo a trazione.

EVENTUALI PROVE PREVENTIVE DI COMPATIBILITA' DEI MATERIALI SONO SEMPRE A CURA DELL'UTILIZZATORE.

Confezioni:

Cartucce da 290 ml in confezione da 12 pz., nei colori bianco, nero, grigio, marrone, beige e trasparente (cristallino)