

SILGREASE

INDUSTRY LUBRICANT

Descrizione:

SILGREASE è un grasso di silicone di alta qualità, incolore ed inodore, che viene utilizzato nell'industria meccanica, della gomma, delle materie plastiche, nell'elettronica e nell'industria chimica. **SILGREASE** è costituito da una miscela di fluidi siliconici e precisamente, Dimetilpolisilossano e Polifenilmetilsilossano, che grazie alle loro proprietà di inerzia chimica, stabilità all'ossidazione, basso coefficiente di viscosità, conferiscono al prodotto caratteristiche mantenute praticamente inalterate in un ampio intervallo di temperature:

Stabilità all'ossidazione.

Inerzia chimica.

Basso coefficiente di viscosità.

Il prodotto può essere impiegato come lubrificante di valvole, giunti, guarnizioni e qualsiasi apparecchiatura che lavori a temperature estreme. Può essere usato anche come protettivo per impianti elettrici, cavi, particolari in gomma e terminali di atterrie.

SILGREASE non contiene sostanze tossiche, quali piombo, antimonio, mercurio e altri composti organici pericolosi.

SILGREASE è un grasso di sintesi che può essere destinato anche alla lubrificazione di meccanismi di precisione quali: timer, macchine da cucire, armi, cucitrici, calcolatrici e macchine da ufficio in genere.

Il prodotto è utilizzabile infine nei raccordi di tenuta negli impianti sottovuoto.



Modo d'uso:

Utilizzare il prodotto sfuso come un normale lubrificante seguendo le prescrizioni del costruttore della macchina, considerando però che le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite affinché non ci siano residui di composti non siliconici.

L'azione lubrificante e protettiva è mantenuta a temperature che vanno da -50 °C fino a +220 °C.

Per adattare il prodotto ad esigenze particolari, è possibile diminuirne la viscosità diluendolo con l'apposito solvente SICURSOLV.

DATI TECNICI:

Aspetto Fisico :	Pastoso
Colore :	Incolore
Odore :	Inodore
Rigidità dielettrica:	12 KV/mm
Temperatura di utilizzo:	Da -55°C a +220°C
Infiammabilità:	>310 °C

Confezioni:

Barattolo da 1 Kg in confezione da 4 barattoli