

COLLANTI E SIGILLANTI



ANCOR-HP

ANCORANTE CHIMICO SENZA STIRENE

Descrizione:

ANCHOR HP è un ancorante chimico bi-componente a base di resina poliesteri per carichi medi non portanti per fissaggi in calcestruzzo, muratura piena, laterizi forati e legno.

Applicazioni su materiali pieni:

- 1 - Praticare il foro sul supporto
- 2 - Pulire con cura il foro. Applicare sempre la punta miscelatrice e fare uscire preventivamente i due componenti al fine di garantire sempre una corretta miscelazione fin dall'inizio.
- 3 - Inserire la punta nel foro e iniziare ad applicare la resina partendo dal fondo per circa 2/3 della lunghezza del foro.
- 4 - Inserire al barra o il tassello facendo una leggera torsione dello stesso al fine di aumentare l'aderenza della resina.
- 5 - Aspettare i tempi tecnici prima di applicare il carico.

Applicazioni su materiali forati:

In questo caso la resina non va inserita direttamente nel foro ma all'interno della bussola di plastica preventivamente posizionata nel foro.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:

Applicare da -5°C a 35°C, con diverse velocità di catalizzazione in relazione alla temperatura ambientale:

Temp. +35°C - Lav. Per 3 min. - Catalizzata dopo 20 min.

Temp. +25°C - Lav. per 8 min. - Catalizzata dopo 20 min.

Temp. +15°C - Lav. per 13 min. - Catalizzata dopo 20 min.


Temp. +05°C - Lav. per 21 min. - Catalizzata dopo 35 min.


IMPORTANTE:

La cartuccia non deve mai avere una temperatura inferiore ai 7 °C.



Materiali compatibili:

 Calcestruzzo alleggerito

 Calcestruzzo C20/25

 Gesso

 Mattone forato

 Mattone in pietra tenera

 Mattone pieno



DATI TECNICI:

Temp. di applicazione:	da + 10° C a 35 °C
Esente da composti organici (COV):	Categoria A, DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
Misure barre filettate: Misure gabbiette:	M8 - M12 12X80 - 15X85 - 20X85
Conformità:	Eta Option 7 Etag 029 A+ emissioni
Resistenza alle temperature:	-30°C + 80°C
Stoccaggio:	10 mesi a 20 °c

Confezioni:

Cartucce da 310 ml in confezione da 12 pz

Cartucce da 420 ml in confezione da 12 pz

Punte miscelatrici in confezione da 24 pz

INTECH-CR SRL:

Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions