

MANUT. ELETTRICHE

BIFLUX

CONNETTORI AUTOSALDANTI
A DOPPIO ANELLO

Descrizione:

Il connettore **BIFLUX** è composto da un manicotto trasparente in KYNAR® con **due** anelli di materiale saldante e sui lati due anelli di collante termoplastico. Il **BIFLUX** è stato ideato per poter realizzare giunzioni di alta qualità tra cavi elettrici soprattutto dov'è richiesta affidabilità, durata e una completa impermeabilizzazione. Il **BIFLUX** risulta molto semplice da utilizzare, è sufficiente un phon industriale. Una volta applicato, il risultato e la qualità dell'intervento sono visibili grazie alla trasparenza del manicotto esterno.


Caratteristiche principali:

- Parete esterna in KYNAR®
- **DOPPIO** anello interno per una perfetta saldatura.
- Giunzioni trasparenti e sempre visibili.
- Ottima impermeabilizzazione, dopo l'applicazione.
- Possibilità di congiungere cavi elettrici di diversa sezione.
- Ideali per riparare cavi anche molto piccoli, di segnale, centraline, proximity, ecc.



Applicazioni:

Grazie alle sue caratteristiche, il **BIFLUX**, trova impiego in svariate applicazioni soprattutto dove viene richiesta massima qualità. In molti settori per motivi di riparazione o manutenzione elettrica, si deve intervenire con una giunzione tra cavi. **BIFLUX** ti permette di eseguire giunzioni in posti esposti all'umidità, come nella nautica, oppure dove si deve intervenire su cavi molto sottili, per esempio cavi di centraline, di segnale, o di sonde come nel settore automotive. E' attualmente la soluzione migliore per interventi di questo tipo. La semplicità dell'applicazione e la garanzia del risultato fanno del **BIFLUX** la miglior soluzione per interventi di manutenzione elettrica professionale.



DATI TECNICI:

Temperatura di esercizio:	-55°C fino a +150°C
Caduta di tensione:	<0,002V
Resist. di isolamento	1000 mega/ohm
Tensione disruptiva:	>600 V
Resistenza alla trazione:	Superiore al cavo
Resistenza ag. Chimici:	Ottima (ISO1817 e ISO37)

Misure e confezioni:

Il **BIFLUX**, è codificato con il sistema di colori internazionali ed è disponibile in 4 misure :

- Colore trasparente : diam. 0,2 mm - 0,7 mm
- Colore rosso: diam. 0,5 mm - 1,5 mm
- Colore blu: diam. 1,5 mm - 2,5 mm
- Colore giallo: diam. 3,0 mm - 6,0 mm

Confezioni:
Sacchetti da 100 pz

Conformità:

Riconosciuto da UL e CUL.

INTECH-CR SRL:

Via Poldi 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions