

TRATTAMENTO SUPERFICI

BITUMSPRAY

PROTETTIVO SIGILLANTE BITUMINOSO

Descrizione:

Il **BITUMSPRAY** è un protettivo sigillante a base di bitume con caratteristiche elastoplastiche di facile e veloce applicazione. Grazie alle sue caratteristiche, il **BITUMSPRAY** trova ampio impiego nel settore edile e stradale. L'alta capacità sigillante e il fatto che sia pronto all'uso con il pratico aerosol, lo rende ideale per piccoli lavori in ambito edile. Una volta applicato ha un ottimo aggrappaggio su tutti i materiali in ambito edile compreso metalli zincati e acciai di varia natura.

Applicazioni:

Il **BITUMSPRAY** è un protettivo sigillante a base di bitume con caratteristiche elastoplastiche di facile e veloce applicazione. Grazie alle sue caratteristiche, il **BITUMSPRAY** trova ampio impiego nel settore edile e stradale. L'alta capacità sigillante e il fatto che sia pronto all'uso con il pratico aerosol, lo rende ideale per piccoli lavori in ambito edile. Una volta applicato ha un ottimo aggrappaggio su tutti i materiali in ambito edile compreso metalli zincati e acciai di varia natura.

Modo d'uso:

E' importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite e prive di oli e polveri sfarinanti o altro. **BITUMSPRAY** è pronto all'uso e dopo aver agitato energicamente la bomboletta per alcuni minuti applicarlo stando a circa 20-30 cm di distanza. Non eccedere nell'applicazione.

Per aumentare lo spessore aspettare circa 10 minuti e poi applicare una seconda mano.

Ogni due o tre spruzzate ricordarsi di capovolgere la bombola a pulire al valvola spruzzando a vuoto.

Questa operazione va fatta anche al termine dei lavori al fine di preservare pulita la valvola.

IMPORTANTE. Utilizzare il prodotto senza prima aver effettuato la pre-scritta agitazione comporta l'intasamento irreversibile della valvola di erogazione, rendendo la bombola inutilizzabile.

DATI TECNICI:

Stato fisico:	Fluido Viscoso in aerosol
Colore:	Nero
Temperatura di servizio:	-30°C a +80°C
Temperatura di applic.:	+5°C a +35°C
Composizione:	Bitume, idrocarburi, resine, cariche inerti, additivi elastoplastici
Stoccaggio:	Minimo 24 mesi (20°C)



Confezioni:

Aerosol da 400 ml in scatola da 12 pz o 24 pz

INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions