

# NASTRI E BIADESIVI

**BONDFIX**  
NASTRO COLLA

## Descrizione:

Collante butilico su nastro:

- Nessun tempo di attesa, buon incollaggio immediato.
- Massima tenuta dopo 24 ore
- Utilizzo sicuro, non contiene solventi.
- Buona resistenza all'acqua, agli acidi diluiti, agli oli minerali

Il **BONDFIX** è un collante sintetico a base butilica sensibile alla pressione e completamente esente da solventi. È stato sviluppato per realizzare incollaggi molto resistenti tra una vastissima gamma di materiali e substrati. I migliori risultati si ottengono con applicazioni fatte su superfici pulite, asciutte e non porose, **BONDFIX** può essere utilizzato anche sott'acqua senza perdere la qualità adesiva e sigillante. Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto per applicazioni in verticale, in contatto con solventi, su superfici plastificate o sottoposte a fonti di calore eccessivo. **BONDFIX** teme i raggi UV quindi in caso di applicazioni all'aperto va preventivamente e accuratamente valutato il peso al quale l'incollaggio viene sottoposto.

## Applicazione:

Valutate le numerose caratteristiche del **BONDFIX** ci si renderà immediatamente conto che le applicazioni dove può essere utili sono svariate. Il **BONDFIX** risulta idoneo per il fissaggio delle canaline elettriche all'interno della porta di quadri elettrici dove è preferibile fissare senza eseguire buchi. In questo caso bisogna verificare le temperature e il peso della canalina da fissare. Comodo anche per il fissaggio di targhe su superfici lisce. Nel settore automotive il **BONDFIX** viene utilizzato per il fissaggio e la sigillatura degli interni delle porte o a livello di carrozzeria; ottimo anche per il fissaggio di rivestimenti interni o particolari vari nella produzione di mobili di vario tipo. Bene anche per il fissaggio di rivestimenti o il pre-fissaggio per ancorare cornici o canaline su muri. Nel settore pubblicitario è idoneo per il fissaggio di targhe, profili, espositori in cartone e per eseguire in velocità asole su striscioni e banner pubblicitari in pvc.



## DATI TECNICI :

Materiale di base :	Colla butilica su nastro
Colori :	Opalescente
Release liner: :	PE azzurro
Densità :	0,98 gr/cm <sup>3</sup>
Resistenza alla trazione :	2 kg/cm <sup>2</sup>
Resistenza alla temperatura:	-10° a +50°C
Lunghezza rotoli:	30 m
Spessore:	1 mm ±10%
Allungamento alla rottura:	1000 %
Larghezza rotoli :	12 mm - 19 mm - 38 mm

**INTECH-CR SRL:**  
Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY  
Tel./ Fax +39 (045) 6766134  
Web: [www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) Mail: [info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)

**INTECH**  
maintenance quality solutions