

CARATTERISTICHE

Il **CLEANER SMOG** è un prodotto chimico in grado di eliminare le contaminazioni dovute allo smog ed all'inquinamento atmosferico, che deturpano strutture edili e monumenti. Senza svolgere nessuna azione abrasiva, che potrebbe danneggiare le superfici, il prodotto è in grado di sciogliere chimicamente le incrostazioni di natura organica, rendendole facilmente asportabili con un risciacquo. L'uso del **CLEANER SMOG** consente di ridare

l'aspetto originale a facciate, monumenti, portali, fregi e balconi senza dover intervenire con sabbiature o idrogetti a pressione.

Il prodotto si presenta viscoso, per poter essere impiegato anche su superfici verticali, si essicca molto lentamente per prolungare il tempo di azione

Il **CLEANER SMOG** non ha alcuna azione corrosiva nei confronti di qualsiasi materiale da costruzione di origine minerale e può essere utilizzato su mattoni intonaci minerali, arenaria, calcestruzzo, pietra naturale e cemento-amianto.



DATI TECNICI

| | |
|---------|------------------|
| Aspetto | : gel |
| Colore | : incolore |
| Odore | : inodore |
| Densità | : 1,30 gr/cc |
| pH | : 12,0 (sol. 1%) |

MODALITA' D'USO

Il **CLEANER SMOG** può essere utilizzato diluito con acqua, in concentrazione dal 30 al 50 %, spruzzando la soluzione direttamente sulla superficie da trattare. Si lascia agire per qualche minuto, aiutandone l'azione con una spazzola, e si procede quindi a risciacquare

Sciogliere con abbondante acqua pulita. In caso di incrostazioni particolarmente pesanti ed invecchiate si potrà intervenire applicando il prodotto puro con un pennello sulla superficie preventivamente inumidita. Ad azione ultimata sarà sempre necessario procedere con un buon risciacquo.

Il **CLEANER SMOG** non ha azione sulle incrostazioni calcaree sulle quali sarà eventualmente necessario ricorrere all'uso di prodotti ad azione acida come **KA50** o **KALK-F**

Il **CLEANER SMOG** non va applicato su serramenti verniciati o in alluminio