

LUBRIFICANTI

FREECUT
FLUIDO DA TAGLIO UNIVERSALE

Descrizione:

Il **FREECUT** è un olio di sintesi specifico per le operazioni di maschiatura, filettatura e foratura. Contiene additivi anti-usura, anti-grippaggio e speciali solventi in grado di accentuare il potere refrigerante. **FREECUT** è particolarmente idoneo per operazioni di filettatura, trapanazione e maschiatura su acciaio, acciaio speciale, bronzi al manganese e silicio/Manganese.


Applicazioni:

Con un solo prodotto si possono effettuare lavorazioni su qualsiasi tipo di materiale:

- Acciai inox ad elevato tenore in cromo, nichel, manganese e titanio.
- Acciai normali e teneri.
- Bronzi al manganese e al silicio-manganese.

Contiene additivi anti-usura, anti-grippaggio e speciali solventi in grado di accentuare il potere refrigerante. Non forma morchie gombose, non è infiammabile e non produce esalazioni dannose per l'operatore.

E' ideale in qualsiasi officina sia di riparazione auto che di manutenzione industriale.



DATI TECNICI:

Aspetto Fisico :	Aerosol
Punto di accensione :	310°C
Pressione bombola :	7.5-8.5 bar
Tensione a vapore:	2.1 hPa (20°C)
Densità:	0,90 Kg/lt
Odore:	Inodore

Modo d'uso:

Agitare bene la bomboletta prima dell'applicazione. La superficie deve essere sgrassata e pulita da residui di prodotti applicati in precedenza. Applicare il prodotto da una distanza di circa 15-20 cm senza esagerare nelle dosi. Procedere all'assemblaggio della parti.

Confezioni:

Cod. 902001 - Aerosol da 400 ml