

TRATTAM. SCARICHI

FREEPIPE

DISOTTURANTE PROFESSIONALE SUPERATTIVO

Descrizione:

Il **FREEPIPE** è un disotturante per scarichi appositamente formulato per un utilizzo professionale disponibile in formato liquido. Le principali caratteristiche del prodotto sono quelle di convertire il materiale che ostruisce il normale deflusso dell'acqua in liquami facilmente rimovibili. Il prodotto è inibito verso i più comuni materiali presenti in ambito edile come materiali ferrosi, ceramiche. Non intacca gomma plastica, metallo. Non utilizzare su alluminio e leghe leggere. Il suo alto peso specifico e la sua alta concentrazione di parte attiva, permettono al **FREEPIPE** di agire in profondità.

Applicazioni:

I **FREEPIPE** elimina rapidamente occlusioni dovute a cotone, carta igienica, accumuli di grasso, mozziconi di sigarette, stracci, residui di cibo, ecc.; converte il grasso di ostruzione ed altre sostanze organiche in liquami scorrevoli che se ne vanno con l'acqua. Il **FREEPIPE**, pur essendo estremamente attivo nei confronti di varie sostanze di natura organica, è inibito nei riguardi della gomma, della plastica, del metallo e della ceramica. Tuttavia il contatto con cromature poco pregiate o già provate dal tempo ne possono causare una opacizzazione.

I settori dove il **FREEPIPE** può trovare applicazione sono molteplici:

- Strutture turistiche come alberghi, campeggi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, residence.
- Ospedali, case di riposo, case di cura, terme.
- Scuole, uffici e condomini.
- Reparti di manutenzione di centri commerciali.
- Aziende in generale :
- Reparti alimentari e di produzioni gastronomiche all'interno di supermercati e stazioni di servizio.
- Mense, ristoranti e bar.
- Aziende agricole.



DATI TECNICI:

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore-ambrato
Odore:	Non percettibile
Densità:	1,90 Kg./litro a 20 °C
PH:	Acido
Infiammabile:	No

Modo d'uso:

Prima dell'utilizzo assicurarsi che vi sia compatibilità tra il prodotto e il supporto che ne va a contatto.

Tenere presente che eventuali gocce di **FREEPIPE** su vestiti e scarpe ne causano un danno irreparabile.

SCARICHI E LAVANDINI: Asportare l'acqua stagnante all'esterno della bocchetta di scarico e, con un imbuto di plastica, versare il prodotto direttamente a contatto dell'otturazione all'interno dello scarico. Utilizzare 50-250 ml di **FREEPIPE**.

WC: Introdurre il più profondamente possibile, aiutandosi con un tubo in plastica e versare il prodotto con un imbuto. Utilizzare 350-550 ml di prodotto.

Confezioni:

Cod. 450001

Flaconi da 1 litro scatola da 12 pz

INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions