

TRATTAM. SCARICHI

KALK-U

**TRATTAMENTO DISINCROSTANTE
PER ORINATOI**

Descrizione:

KALK-U, è un disincrostante specifico per la rimozione di incrostazioni derivanti dal sedimento di acido urico che si trova all'interno di orinatoi. Molto attivo anche per la rimozione di calcare, depositi corrosivi e minerali all'interno di tubature, sifoni e impianti. Contiene speciali inibitori di corrosione in grado di proteggere, per alcune ore, i metalli ferrosi; non esala cattivi odori e fumi nocivi ed è completamente inerte nei confronti dei materiali sintetici.

Applicazioni:

Le problematiche derivanti dall'utilizzo degli orinatoi sono prevalentemente la proliferazione di cattivi odori provenienti dai residui gassosi dell'urea e la formazione di incrostazioni dovute alla cristallizzazione dei residui della stessa urea. Questi aspetti se non controllati e accuratamente trattati si ripresentano in modo costante e sempre con maggior frequenza soprattutto dove l'affluenza nei bagni è alta.

L'utilizzo di **KALK-U** risulta ideale in :

- CAMPEGGI , HOTEL, RISTORANTI, FAST FOOD.
- PARCHI DIVERTIMENTO, CENTRI SPORTIVI, CIRCOLI RICREATIVI.
- STAZIONI AUTOBUS, STAZIONI FERROVIARIE, STAZIONI DI SERVIZIO, AEROPORTI.
- STADI, PALAZZETTI DELLO SPORT, PISCINE, MUSEI, CENTRI COMMERCIALI.

KALK-U risulta essere la soluzione ideale per evitare sgradevoli lamentele dovute ai cattivi odori e ingenti spese impreviste per interventi idraulici che possono anche arrivare a lavori edili di smontaggio di un orinatoio per malfunzionamento con conseguente aumento dei disservizi agli ospiti o ai frequentatori di quei bagni interessati.



Modo d'uso:

Per l'applicazione aiutarsi con un imbuto e munirsi di guanti e appositi DPI descritti nella scheda di sicurezza.

Versare 0,5 L di prodotto all'interno dello scarico e lasciarlo agire tutta la notte o il maggior tempo possibile. Durante questo periodo bloccare l'accesso all'orinatoio da parte degli utenti. prima di riaprire l'utilizzo sciacquare abbondantemente l'orinatoio.

Per un intervento intensivo: consigliato se non avete mai fatto trattamenti precedenti, versare un'ulteriore dose di 0,5 L dopo 6 ore dalla prima e lasciare agire per altre 5 ore per poi procedere con un approfondito risciacquo. Ripetere tale operazione per 3 volte alla settimana per le prime due settimane.

Per un intervento normale: Successivamente procedere con un'applicazione di 0,3 L una volta ogni 15 gg, sempre lasciando agire tutta la notte e successivamente procedere con un approfondito risciacquo.

Confezioni:

Tanica da 10 litri o da 25 Litri

DATI TECNICI:

Aspetto:	Liquido inodore
Infiammabilità:	Non infiammabile
Potere disincrostante:	8 gr / 10 gr (calcare)
Densità:	1,1 Kg/lt (a 15°C)
PH:	< 1 (sol. 1%)
Solubilità in acqua:	Totale

INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions