

# DISINCROSTANTI



## Descrizione:

Il **KALK-F** è un disincrostante schiumogeno con azione detergente in grado di agire sulle incrostazioni che si formano sulle pareti.

Tramite l'apposita lancia, è possibile formare una schiuma compatta ad alto potere aggrappante che permette di disincrostante anche nei punti più difficilmente accessibili di un impianto, di un serbatoio o di una parete.

La sua acidità è attiva su: carbonati, tartrati, citrati e sui sali organici in genere, mentre risulta completamente inerte nei confronti dei materiali sintetici.

E' particolarmente indicato per le industrie alimentari quali: lattiero casearie, enologiche, dolciarie, preparazione degli insaccati (mortadella, prosciutto cotto) e delle bevande (succhi di frutta, bibite, acque minerali).

**KALK-F** può essere comunque usato per un trattamento disincrostante di superficie in genere come nel lavaggio dei serbatoi di stoccaggio e su pareti di ambienti dove si formano depositi di incrostazioni.

## DATI TECNICI:

<b>Aspetto:</b>	<b>Liquido</b>
<b>Colore:</b>	<b>Incolore</b>
<b>Solubilità in acqua:</b>	<b>Totale</b>
<b>Densità(20°C):</b>	<b>1,10 Kg/lt (20 °C)</b>
<b>PH:</b>	<b>1,0 (sol. 1%)</b>
<b>Potere disincrostante:</b>	<b>8gr KALK-F/10 gr calcare</b>

# KALK-F

**DISINCROSTANTE SCHIUMOGENO  
PER LAVAGGI ACIDI**



## Modo d'uso:

Inserire nel canestro del prodotto il tubo di alimentazione della lancia schiumogena; accertarsi che la mandata dell'acqua sia aperta e che l'impianto ad aria compressa sia in funzione.

Tarare l'apparecchio per una diluizione automatica del 5% del prodotto (50 gr/litro). Indossare gli appositi DPI prescritti dal piano di sicurezza (occhiali, maschera e tuta antiacido), portarsi ad una distanza di circa 2-3 metri e aprire la lancia. Se possibile utilizzare acqua calda (40-50°C). L'applicazione deve partire dal basso andando verso l'alto; al termine lasciare agire per 15-30 minuti e procedere ad un risciacquo completo con acqua potabile.

Nel caso di incrostazioni notevoli, aumentare la concentrazione della soluzione acquosa irrorata (15-20%).

## AVVERTENZA:

**Non utilizzare il prodotto su zinco, ferro zincato e magnesio.**

## Confezioni:

Taniche da 10 L e 25 L

**INTECH-CR SRL:**

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: [www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) Mail: [info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)

**INTECH**  
maintenance quality solutions