MANUT. ELETTRICHE

MULTIFLUX

CONNETTORI AUTOSALDANTI A CAPPUCCIO PER COLLEGAMENTI MULTIPLI

Descrizione:

Il connettore **MULTIFLUX** è composto da un manicotto trasparente in KYNAR ® una spirale in rame a forma di cono, un'anello brasante con fondente incorporato ed un'anello in materiale sigillante. Il **MULTIFLUX** è la soluzione ottimale per consentire la giunzione di più cavi, anche di diversa sezione. E' possibile applicarlo sia su cavi flessibili, rigidi anche in combinazione tra loro. Le caratteristiche del **MULTIFLUX** garantiscono massima qualità nell'intervento offrendo certezza sulla longevità, e sull'impermeabilizzazione dello stesso.

Caratteristiche principali:

- Parete esterna in KYNAR ®
- Anello interno per una perfetta saldatura.
- Giunzioni trasparenti e sempre visibili.
- Giunzioni perfettamente impermeabilizzate.
- Possibilità di congiungere cavi elettrici di diversa sezione.
- Alta qualità e affidabilità a lavoro ultimato.

Applicazioni:

Anche il **MULTIFLUX,** grazie alle sue caratteristiche trova applicazione in molti settori laddove la qualità dell'intervento è la prima necessità. Ecco che ottimi risultati sono stati ottenuti in settori come la nautica, l'automotive, la manutenzione industriale in generale, l'installazione di impianti di energia rinnovabile, la manutenzione su impianti sempre esposti agli agenti atmosferici oppure in situazioni in immersione. Perfetto anche per i collegamenti elettrici di cancelli automatici, per l'installazione di pompe sommerse, di sensori di galleggiamento, di faretti e lampioncini nell'illuminazione pubblica o privata di giardini e viali. La varietà delle situazioni dove il **MULTIFLUX** può essere applicato è talmente ampia che risulta difficile racchiuderla in un elenco così breve.

DATI TECNICI:

Temperatura di esercizio:	**-55°C fino a +150°C**
Caduta di tensione:	**<0,002V**
Resist. di isolamento	**1000 mega/ohm**
Rigidità dielettrica:	**2.0 kV**
Resistenza alla trazione:	**Superiore al cavo**
Resistenza ag. Chimici:	**Ottima (ISO1817 e ISO37)**

Misure e confezioni:

Il **MULTIFLUX**, è codificato con il sistema di colori internazionali ed è disponibile in 4 misure :

- Colore verde diam. massimo 4 mm
- Colore rosso diam. massimo 4,5 mm
- Colore blu diam. massimo 7 mm
- Colore giallo diam. massimo 9,5 mm

Confezioni:
Sacchetti da 100 pz

Conformità:

Riconosciuto da UL, CUL e CEBEC.

INTECH-CR SRL:
Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY
Tel./ Fax +39 (045) 6766134
Web: www.intech-cr.com Mail: info@intech-cr.com

INTECH
maintenance quality solutions