

LUBRIFICANTI

PENTOIL

SGRIPPANTE AD ALTA INFILTRAZIONE

Descrizione:

Il **PENTOIL** è un olio minerale di alta qualità caricato con bisolfuro di molibdeno. La qualità dei componenti del **PENTOIL**, garantiscono un' altissima capacità di infiltrazione legata ad un ottimo potere sgrippante. Questi aspetti fanno del **PENTOIL** un prodotto di prima qualità nel panorama dei prodotti sbloccanti.



Applicazioni:

Il solvente presente nella miscela permette una penetrazione durevole anche in presenza di accoppiamenti e/o ingranaggi molto precisi. Gli additivi abbassano la tensione superficiale all'interfaccia tra metallo ed ossido e consentono lo sbloccaggio di parti ossidate e/o grippate. Gli oli lubrificanti e il bisolfuro di molibdeno svolgono l'ultima azione ossia la lubrificazione bifase, sia in forma liquida che in forma solida grazie ad un eccellente residuo secco. Ottimi risultati si possono avere in molti settori dall'automotive, alle macchine movimento terra, dalla nautica alla manutenzione industriale. Sbloccare dadi, viti, prigionieri e cerniere, lubrificare catene, mozzi, perni o cavi non sarà più un problema e soprattutto grazie a **PENTOIL** si allungheranno i tempi di lubrificazione e si eviteranno, vista la sua ridotta capacità adesiva, la formazione di morchie che limitano la scorrevolezza delle parti.

DATI TECNICI:

Aspetto Fisico :	Aerosol
Colore :	Incolore
Odore :	Caratteristico
Densità:	0.65 gr/cc
Solubilità in acqua:	Non solubile
Punto di accensione:	+240 °C

Modo d'uso:

Agitare bene la bomboletta prima dell'applicazione. La superficie deve essere sgrassata e pulita da residui di prodotti applicati in precedenza. Applicare il prodotto da una distanza di circa 15-20 cm senza esagerare nelle dosi.

Confezioni:

Aerosol da 400 ml
Tanica da 5 litri