

# WELLNESS & SPA SAFETY TAPE

NUOVO !!!

## SAFETY TAPE CR 3408

**INTECH**  
maintenance quality solutions

### DESCRIZIONE:

**SAFETY TAPE CR 3408** è una nuova versione di nastro antiscivolo appositamente studiata per le zone "wellness & spa". La principale caratteristica è la morbidezza della superficie. Questo aspetto è stato appositamente studiato modificando il materiale della parte che entra a contatto con il piede. La superficie adesiva è composta da adesivo acrilico a solvente. Con il traffico a piede scalzo normalmente la sensazione è quella di un materiale plastico, in questo caso la superficie è morbida e confortevole grazie alla presenza nell'impasto di un alta concentrazione di poliuretano schiumato che offre una soffice trama a tessuto incrociato. Questo accorgimento conferisce alla superficie del nastro un ottimo confort sia in termini di morbidezza e anche di ammortizzazione, per il traffico piede scalzo ma anche che con calzature leggere come ciabatte o calzature nautiche. Inoltre la superficie è facilmente lavabile con l'utilizzo di tradizionali MOP.



### CONSIDERAZIONI E MODO D'USO:

In virtù degli accorgimenti sopra descritti, possiamo tranquillamente constatare che il nuovo nastro **SAFETY TAPE CR 3408** è decisamente più adatto all'ambiente con traffico a piede scalzo come zone wellness & spa, piscine, spogliatoi o l'ambiente nautico. Il tipo di traffico per il quale è stato studiato è quello scalzo ma è funzionale anche con scarpe da barca, ciabatte, garantendo sempre lo stesso "confort" e il "grip" necessario per offrire massima sicurezza. Questo lo rende adatto per l'uso in Hotel, centri benessere, piscine, ambito nautico, spogliatoi, centri termali ricreativi e curativi. Per una corretta applicazione si deve assolutamente accertarsi di pulire le superfici e sgrassarle prima dell'applicazione. Su eventuali superfici porose è possibile utilizzare un primer che ne aumenta l'adesività e protegge dall'umidità sottostante. Il range di temperature al quale può essere utilizzato varia dai -10°C ai +90°C. Ricordiamo che in fase di applicazione le superfici non possono essere ad una temperatura inferiore ai 15°C.

**SAFETY TAPE 3408** è disponibile su ordinazione in vari colori.

I Principali sono:

GRIGIO (RAL 7042), NERO, BLU.

La larghezza standard è 50 mm. Altre larghezze sono possibili su ordinazione.

### PENDULUM TEST:

Questo test classifica le superfici con dei valori che variano a seconda della potenziale scivolamento. I valori di riferimento sono i seguenti:

0-24	High Slip Potential
25-35	Moderate Slip Potential
35-64	Slo slip Potential

### Risultati test per coefficienti di frizione del nastro 3408:

PENDOLUM TEST SU SUPERFICIE ASCIUTTA: 108 TRL  
PENDOLUM TEST SU SUPERFICIE BAGNATA: 62 TRL



CONTATTI:  
INTECH-CR SRL; Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR)  
Tel. e Fax 045-6766134 Mail: info@intech-cr.com  
Web: www.intech-cr.com

**INTECH**  
maintenance quality solutions