

# DETERGENZA E SANIFICAZIONE

## SANISOL-CLOR

DETERGENTE SANIFICANTE  
AL CLORO ATTIVO

### Descrizione:

**SANISOL CLOR** è un detergente sgrassante a forte azione sanificante, grazie al cloro attivo presente. Il suo spettro d'azione è tale da renderlo attivo sui batteri Gram+ e Gram-, sui virus e sulle muffe. A temperatura ambiente, le soluzioni acquose fresche del prodotto hanno tempi di contatto che variano dai 10 ai 15 minuti; a 50°C tali valori si riducono anche a 5 minuti (in dipendenza del tipo di microrganismo da eliminare) oltre ad acquisire anche una maggiore attività sporicida. Non contenendo tensioattivi risulta facilmente risciacquabile e pertanto questa fase risulta accelerata e più economica.

### Settori di utilizzo:

Il prodotto è ideale per: macelli, salumifici, caseifici, pescherie, allevamenti di bovini, suini e avicoli, cliniche, case di cura e per la aziende della nettezza urbana. Ottimo per le imprese di pulizia, mense, alberghi e hotel; raccomandato per il trattamento (sanificante e deodorizzante) dei servizi igienici dei campers e delle roulotte nonchè di quelli ad uso promiscuo.

### Modo d'uso:

#### Per il settore alimentare:

Preparare una soluzione acquosa con il 3-10 % di prodotto (30-100 gr/lt). Sciacquare preventivamente tutte le superfici con acqua fredda per allontanare il grosso; versare o spruzzare la soluzione di **SANISOL CLOR**, lasciare agire per almeno 5 minuti, passare con spazzola in plastica, quindi risciacquare con acqua preferibilmente calda.

#### Per gli allevamenti:

il trattamento va fatto in assenza degli animali; nebulizzare negli ambienti una soluzione al 10% (100 gr/lt). Il dosaggio va portato al 30% (300 gr/lt) in caso di zoonosi in corso.

#### Per il lavaggio dei cassonetti dell'immondizia:

Preparare una soluzione acquosa al 20% (200 gr/lt); spruzzarla direttamente all'interno dei cassonetti bagnandoli uniformemente (per abbattere gli odori) lasciare agire per 15 minuti dopo di che se desiderato, passare al risciacquo.

### DATI TECNICI:

Aspetto:	Liquido
Colore:	Giallo paglierino
Profumazione:	Tipica
Densità (20°C) Kg/lt:	1,15 Kg/litro
PH:	11,5(sol.1%)
Cloro attivo (sol. 1%):	600 ppm



**Per i servizi igienici:** Preparare una soluzione acquosa al 3-5%, meglio se tiepida; passarla su tutte le superfici con l'uso di spazzole e/o spugne. Sciacquare accuratamente dopo l'uso.

**Per le muffe:** Preparare una soluzione al 30%. Spruzzare sulla zona da trattare e lasciare agire per 15 minuti senza far asciugare. Spazzolare accuratamente e passare una spugna per pulire il tutto. Se possibile asciugare con del panno carta. Per prevenire e limitare nuove formazioni di muffa, sarebbe consigliabile trattare le superfici con il ns prodotto HYDROSTOP.

#### AVVERTENZE:

Prestare attenzione alle parti in alluminio e rispettive leghe; utilizzare sempre i mezzi di protezione individuale durante l'uso.

#### Confezioni:

Tanica da 10L Tanica da 25L

#### INTECH-CR SRL:

Via Poldà 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: [www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) Mail: [info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)

**INTECH**  
maintenance quality solutions