

COLLANTI E SIGILLANTI



SEALSTICK

SIGILLA E INCOLLA SENZA PROBLEMI

Descrizione:

Il **SEALSTICK** è un polimero misto idoneo per effettuare sigillature ed incollaggi di alta qualità, ma soprattutto in condizioni ambientali particolari. E' mono-componente e per applicarlo è sufficiente avere una semplice pistola per cartucce standard. Grazie alla sua composizione, il **SEALSTICK**, garantisce una sigillatura sempre flessibile e molto resistente anche ai raggi UV. Ottima l'aderenza su materiali di diversa natura come inox, vetro, legno, marmo, mattonelle vetroskin, cemento e molti tipi di plastiche.

Il **SEALSTICK** è completamente inodore e grazie alla sua perfetta lavorabilità garantisce ottimi risultati in molti settori.

Applicazioni:

Grazie alle sue caratteristiche e alla qualità dei suoi componenti, il **SEALSTICK** trova impiego in moltissimi settori. La completa assenza di odore e di componenti tossici, permettono un utilizzo sicuro anche all'utilizzatore che ne fa molto uso. Ottimi risultati sono stati rilevati nel settore nautico sia per gli incollaggi su vetroresina che per le sigillature delle parti in legno sui ponti esterni. La caratteristica di aderire anche in presenza di umidità, permette al **SEALSTICK** di poter agire anche a bordo vasca o piscina, in immersione senza richiedere l'abbassamento del livello d'acqua. Altri settori dove il **SEALSTICK** si è rivelato un ottimo prodotto è quello della manutenzione e costruzione di acquari, di piscine, di saune e nell'industria del marmo. Perfetto anche nelle carrozzerie durante gli allestimenti di veicoli speciali. Ottimo anche per le sigillature di crepe interne alle celle frigo senza essere costretti a spegnerle e asciugarle. Molto utilizzato anche per la sigillatura di lamiera, nella manutenzione automobilistica, ferroviaria e navale. Ottima l'aderenza anche su metalli come acciaio inox o su materiali come marmi e/o rivestimenti per pavimenti e materiali presenti in edilizia.



DATI TECNICI:

Temp. di applicazione:	da + 5° C a 35 °C
Allungamento alla rottura:	300 %
Densità (g/ml):	Colorato 1,48 Crystal 1,27
Durezza Shore A (DIN 53505):	48 31
Larghezza massima sigillabile	5 mm
Ritiro volumetrico:	< 2%
Resistenza alla trazione:	1,4 N/mm2
Termostabilità:	Da - 30°C a + 100 °C
Resistenza ai raggi UV:	Ottimo
Stoccaggio:	18 mesi a 20 °c
Presenza di solventi/isocianati:	0%
Presenza di silicone:	0%

Modo d'uso:

Preparare le superfici eliminando sporco, polvere, unto, incrostazioni e circoscrivere la parte da sigillare con del nastro carta per salvaguardare i bordi. Su materiali porosi come pietre e marmo e cemento è possibile applicare una mano di primer spray per aumentare l'adesività. Per sigillature con dimensioni superiori a 5 mm X 5 mm è consigliato un doppio passaggio aspettando che la prima applicazione sia asciutta. Il prodotto una volta applicato può essere tranquillamente verniciato. Per incollaggio di superfici ampie, (esempio specchi) applicare il prodotto a strisce verticali non chiuse. Al termine dell'applicazione fugare il prodotto con il nostro solvente SICURSOLV ed eliminare il nastro carta. Lasciare asciugare completamente il prodotto prima di sottoporlo a trazione.

EVENTUALI PROVE PREVENTIVE DI COMPATIBILITA' DEI MATERIALI SONO SEMPRE A CURA DELL'UTILIZZATORE.

Confezioni:

Cartucce da 290 ml in confezione da 12 pz., nei colori bianco, nero, grigio, marrone, beige e trasparente (cristallino)