

PROTEZIONE SUPERFICI

SP1 STRUCTURAL PAINT

Descrizione:

SP1 è rivestimento strutturale monocomponente (1k) a finitura irregolare definita "goffrata" di colore nero. Grazie alle sue particolari resine, **SP1** può essere applicato senza l'utilizzo di un primer anche su materiali particolari come l'alluminio. Asciuga molto rapidamente. Ottimo per la nautica in caso di ritocchi su eliche, piedi e parti di motore sverniciati. Oltre che sull'alluminio, **SP1** aggrappa molto bene su leghe leggere e diversi tipi di plastiche anche riciclate. Se la superficie da trattare è scalfita da leggeri graffi o abrasioni, si consiglia l'applicazione del nostro CR264, (primer riempitivo e carteggiabile), prima del ritocco con **SP1** in modo da rendere la superficie più regolare possibile. La particolare finitura ottenuta dopo la completa asciugatura offrirà maggior resistenza e duratura rispetto le comuni vernici spray per ritocchi presenti in commercio.

Preparazione delle superfici:

Il prodotto è idoneo per piccole applicazioni e ritocchi. Le superfici interessate devono essere assolutamente preparate con cura, mediante rimozione di incrostazioni e residui di vecchie vernici specie se sfaldate e non perfettamente ancorate al metallo.



DATI TECNICI:

Aspetto:	Aerosol
Colore:	Nero
Finitura:	Opaca ruvida
Densità:	0.9 ± 0.05
Base chimica:	Rivestimento strutturale additivato con primer
Conformità:	

Modo d'uso:

- 1 - Agitare molto bene la bombola prima dell'uso.
- 2 - Pulire e disincrostare le superfici completamente.
- 3 - Nel caso vi siano graffi o piccole abrasioni, applicare il nostro CR 264.
- 4 - Rimuovere vecchie vernici non perfettamente aderenti.
- 5 - Applicare **SP1** da una distanza di circa 25 cm incrociando le direzione di applicazione. Variare la distanza a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere.
- 6 - Lasciare asciugare completamente.
- 7 - Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Confezioni:

Aerosol da 500 ml in scatola da 12 pz