

# STOPFLY

## TRAPPOLA A LUCE FREDDA PER MOSCHE E ZANZARE

**INTECH**  
maintenance quality solutions

### CARATTERISTICHE:

**STOPFLY 65** è realizzata e adatta per catturare silenziosamente e in modo pulito tutti i tipi di insetti volanti. Particolarmente utilizzata nelle industrie alimentari, gastronomie, macellerie, cucine, ristoranti, pasticcerie, supermercati, bar.

**STOPFLY 65** garantisce, in maniera ecologica e pulita, la cattura degli insetti volanti (mosche, zanzare, moscerini, tignole...), senza inquinare con sostanze chimiche o nocive l'ambiente circostante. E' realizzata in acciaio inox e corredata di neon antifrantumazione (shatterproof). Gli insetti attirati dalle 2 lampade vengono catturati da uno speciale pannello collante posto nella base della trappola.

Per aumentare l'efficacia, la colla della piastra adesiva contiene attrattivi alimentari e feromoni, ed essendo resistente ai raggi UV rimane attiva per parecchi mesi. **STOPFLY 65** può essere appoggiata su un mobile, attaccata al muro o appesa al soffitto con una catena. **STOPFLY 65** ha un grado di protezione IP65 per l'uso in ambienti molto umidi o sottoposti a occasionali spruzzi d'acqua. Ideali per l'uso in, macelli, caseifici, tettoie, etc. **STOPFLY 65** è conforme al regolamento 852/06 sull'igiene degli alimenti (Pacchetto Igiene).

Il prodotto può essere inserito nel vostro piano HACCP.

### PIASTRE COLLANTI:

Il controllo degli insetti volanti quali Ditteri e altri ordini (Coleotteri/Lepidotteri) è effettuato attraverso l'impiego di lampade a raggi ultravioletti con pannello collante. L'utilizzo di questi dispositivi consente di eseguire sia il monitoraggio sia la cattura di questi insetti in modo ecologico, igienico e silenzioso. Gli insetti sono attratti dalla luce UV della lampada (fenomeno chiamato "fototropismo") e trattenuti sul pannello collante; il pannello collante consente di trattenere l'insetto evitando, da un lato, il rumore di sfrigolio tipico delle lampade a folgorazione e, dall'altro, lo spargimento di frammenti di insetti nell'ambiente. L'impiego dei pannelli collanti permette anche il monitoraggio con conta degli insetti presenti, in modo da poter attuare mirate azioni correttive. I pannelli collanti possono essere in cartone o in plastica. Quest'ultima tipologia di pannello, è dedicata a quella tipologia di cliente (caseifici, mattatoi, ecc.) che utilizzando molta acqua potrebbe danneggiare il supporto della colla costituito da cartone.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Area di Protezione: 200 m<sup>2</sup>

Superficie piastra collante: 50cm x 28,5 cm

Dimensione 50 x 31 x 16

Peso 5 Kg

Lampade UV-A: 2 x 15W (shatterproof)

Alimentazione: 220 VOLT 50HZ

Potenza: 30 W

Lunghezza cavo: 2 m

Grado di protezione: IP65

Normativa CE

Materiale: acciaio inox

Garanzia 2 anni

Conforme: regolamento 852/06 sull'igiene degli alimenti

### ACCESSORI:

Lampada di ricambio: 215 LAM-SP

Ricambio piastra collante: 315 COL-IP



### CONTATTI:

INTECH-CR SRL; Via Poldo 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR)

Tel. e Fax 045-6766134 Mail: info@intech-cr.com

[www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com)