



TF-OIL

**OLIO LUBRIFICANTE CON
MICROSFERE DI P.T.F.E.**

Descrizione:

Il **TF OIL** è un olio sintetico contenente un alta percentuale di microsfere di politetrafluoroetilene ossia PTFE. Il **TF OIL** non macchia, non cola, non si secca e dispone di ottime proprietà protettive ed antiusura. Riduce gli sforzi torcenti e resiste ad una ampia escursione di temperatura. (-20 /+ 140 °C). Grazie alla sua formula speciale ed al bassissimo coefficiente d'attrito dovuto all'alto contenuto di PTFE un unico prodotto garantisce protezione dalla corrosione, pulizia, resistenza all'acqua, lubrificazione e conservazione. **TF OIL**, non contiene sostanze di origine animale né allergeni come da direttiva CE vigente.

I componenti del **TF OIL** corrispondono alle specifiche previste nei seguenti paragrafi di approvazione FDA per l'uso a contatto accidentale con alimenti: PARAGRAFO :21 CFR 178.3620 - 178.3570 con corrispondenza Food Grade USDA H1

Applicazioni:

TF OIL offre una lubrificazione fine, durevole e che tende a non attirare lo sporco è la necessità di moltissime realtà. Ecco per esempio che trasportatori in acciaio, a nastri ed a rulli, macchine imbottigliatrici ed inscatolatrici, impianti alimentari e produzione bevande sono dei settori dove il **TF OIL** garantisce ottimi risultati.

Altre applicazioni possono essere così riassunte:

- Ingranaggi in plastica, serrature, cerniere, cardini, guide di avvolgibili.
- Antenne autoradio, morsetti batterie, mulinelli.
- Falegnamerie (lame, seghe circolari, pianali)
- Tipografie (piegatrici, taglierini, pianali di stampa, etc)
- Lubrificazioni dei particolari dei congegni di Macchine.

Inoltre, allenta bulloni, raccordi e valvole grippati, respinge l'umidità dai terminali dei cavi elettrici, previene cadute di corrente e facilita l'avvio di motori bagnati, elimina lo scricchiolio di cerniere, guide, cuscinetti e di ogni tipo di giunto, deterge superfici e deposita un leggero film, che non macchia, non appiccica e respinge la polvere, protegge utensili, macchine, strumenti di misura, serrature, armi e li mantiene funzionanti. **TF OIL** non contiene silicone e resiste alle intemperie e per questo motivo si presta a moltissimi impieghi in officine, automobili, navigazione, sistemi elettrici, agricoltura, ambienti domestici e hobbistica.



DATI TECNICI:

Aspetto Fisico :	Aerosol
Colore :	Bianco traslucido
Pressione bombola :	7-8 bar
Temperatura di utilizzo:	Da -20°C a +140°C
Densità:	0,6 Kg/lt
Specifica componenti:	Conforme FDA Food Grade H1



Modo d'uso:

Agitare bene la bomboletta prima dell'applicazione. La superficie deve essere sgrassata e pulita da residui di prodotti applicati in precedenza. Applicare il prodotto da una distanza di circa 15-20 cm senza esagerare nelle dosi. Procedere all'assemblaggio della parti.

Confezioni:

Cod. 218100 - Aerosol da 400 ml in scatola da 12 pz