

# TRATTAM. SCARICHI

## Descrizione:

Il **WCD** è un prodotto appositamente preparato per il trattamento disincrostante di depositi di calcare che si formano all'interno delle cassette di risciacquo del WC. Perfettamente compatibile con parti e componenti plastici o di gomma, esercita la sua azione dissolvendo completamente le incrostazioni senza lasciare alcun residuo di calcare, ripristinando il corretto funzionamento del galleggiante e preservando le guarnizioni. Elimina alghe, sedimenti e depositi.

## Settori di utilizzo:

**WCD** è ideale per la manutenzione interna a:

- Hotel,
- Campeggi,
- Scuole e uffici,
- Centri sportivi e palestre
- Piscine e stabilimenti termali
- Ospedali
- Case di cura e case di riposo

## Modo d'uso:

Per il trattamento di cassette incassate, rimuovere la placca di comando e il supporto della placca per accedere alla vaschetta e procedere come segue.

1. Chiudere l'acqua in entrata della vaschetta.
2. Versare lentamente nella vaschetta ½ litro di **WCD** (versione RTU) e lasciare agire circa 15 minuti, dopodiché scaricare completamente la soluzione azionando la leva di scarico.
3. Versare un altro ½ litro di prodotto nella vaschetta vuota e lasciare agire circa 5 minuti. Riaprire l'acqua in entrata e lasciare riempire completamente la vaschetta e scaricare tutta la soluzione. In caso che le condizioni della cassetta lo richiedano, ripetere l'operazione.

Il trattamento è completato.

Si consiglia di effettuare il trattamento periodicamente ogni 3-6 mesi, in funzione della durezza dell'acqua.

## DATI TECNICI:

<b>Aspetto:</b>	<b>Liquido</b>
<b>Colore:</b>	<b>Rosso</b>
<b>Odore:</b>	<b>Caratteristico</b>
<b>Densità:</b>	<b>1,30 - 1,40</b>
<b>PH:</b>	<b>1</b>
<b>Solubilità:</b>	<b>Completa in acqua</b>

# WCD

## TRATTAMENTO PER CASSETTE DI RISCIAQUO WC



## Consigliamo:

Per un utilizzo professionale ci permettiamo di consigliare l'utilizzo del prodotto durante la stagione invernale o a camera chiusa da trattare più camere alla volta.

Smontare le componenti della vaschetta, anche di più camere, e immergerli in un secchio con una soluzione di **WCD** (versione concentrata) che varia da 1:1 a 1:3 a seconda della frequenza degli interventi.

Lasciare in immersione per una notte e poi procedere con il risciacquo e successivo montaggio. Chiaramente è possibile utilizzare la soluzione più volte fino ad esaurimento della capacità disincrostante, risparmiando prodotto e denaro.

## Confezioni:

Flaconi da 1 litro scatola da 12 pz (versione R.T.U.)

Per utilizzatore professionale:

Tanica da 10 kg e 25 kg (versione concentrata)

**INTECH-CR SRL:**

Via Polda 2/a - 37012 BUSSOLENGO (VR) - ITALY

Tel./ Fax +39 (045) 6766134

Web: [www.intech-cr.com](http://www.intech-cr.com) Mail: [info@intech-cr.com](mailto:info@intech-cr.com)

**INTECH**  
maintenance quality solutions